



SHU-MS

N

Stapelaar voor korven:

A) 650 x 530 mm (2/1 Gn)

B) 500 x 500 mm

D) Direct op platform 580 x 580 mm

Capaciteit: 6 korven 110 mm hoog of
10 korven 75 mm hoog

Materiaal: chroomnikkelstaal.

Verrijdbaar, 4 zwenkwielen 125 mm, 2 met rem.

Ventilatorverwarmd, regelbaar 30-120 °C,
vermogen 1,75 kW.

230 V - WS - 50 Hz - eenfasig.

D

Stapler-und Ausgabeautomat für Körbe:

A) 650 x 530 mm (2/1 Gn)

B) 500 x 500 mm

D) Direct auf Plattform 580 x 580 mm

Kapazität: 6 Körbe 110 mm höhe oder
10 Körbe 75 mm höhe

Gefertigt aus Chromnickelstahl.

Fahrbar, 4 Lenkräder 125 mm, 2 feststellbar.

Umluftbeheizt, 30 - 120 °C Thermostat,
Leistung 1,75 kW.

230 V - WS - 50 Hz - einphasig.

E

Dispenser for baskets.

A) 650 x 530 mm (2/1 Gn)

B) 500 x 500 mm

D) Direct on platform 580 x 580 mm

Capacity: 6 baskets 110 mm or
10 baskets 75 mm

In stainless steel.

Mobile, with 4 swivel type castors 125 mm, 2
with brake.

Fan assisted heated heating, adjustable
30 - 120 °C, output 1,75 kW.

230 V - AC - 50 Hz - single phase.

F

Distributeur pour paniers.

A) 650 x 530 mm (2/1 Gn)

B) 500 x 500 mm

D) Direct sur plateforme 580 x 580 mm

Capacité: 6 paniers 110 mm ou
10 paniers 75 mm

En acier inoxydable.

Mobile, 4 roues pivotantes 125 mm, 2 avec frein.

Chauffé avec ventilateur, réglable 30 à 120 °C,
consommation 1,75 kW.

230 V - CA - 50 Hz - monophasé.